3、分项报价明细表

政府采购计划编号：汝财采计[2026]0008 号

采购项目名称：汝城县校园视频监控升级改造项目

包号：/　　包名称：包 1

标的名称		规格型号	品牌/产地	数量/单位	金额（元）		备注
					单价	小计	
一、前端设备							
1	400 万半球摄像机	DS-2CD224CZZK8-YS、1、半球网络高清摄像机，像素不低于 400 万；支持输出图像分辨率不低于 2560×1440 2、靶面尺寸为 1/2.7 英寸 3、信噪比不小于 55dB 4、补光距离支持红外光最远≥30 m，白光最远≥20 m 5、视频压缩标准为主码流：H.265，支持超级智能编码；子码流：H.265 6、支持 POE 供电，摄像机应能在额定电源电压 DC12V 的±25%范围内正常工作 7、内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口 8、需支持 IP66 防尘防水	海康威视、浙江	100 台	576	57600	
2	400 万枪机摄像机	DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF、1. 网络高清摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25 帧/秒，最低照度≤0.005 lx，支持≥120 dB 宽动态，视频压缩标准需支持 H.265 和 H.264； ▲ 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； ▲ 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于 28 行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 4. 具有≥1 个网口、支持 POE 供电，≥1 个麦克风，内置白光、红外双补光灯，支持切换，红外补光距离≥50 米，白光补光距离≥30 米，防护等级 IP66 或以上。	海康威视、浙江	130 台	576	74880	
二、传输设备							
1	8 口 POE 千兆交换机	G110P-C、8 个千兆 POE 电口+2 个千兆上联电口，最大总功率：100W，标准共享、VLAN 隔离双模式切换，1-2 口为优先级端口，单口最大输出：30W	IP-COM、广东	36 台	656	23616	
2	16 口 POE 千兆交换	G118PC、16 个千兆 POE 电口+2 个千兆上联电口 36Gbps 无阻塞线速转发背板带宽	IP-COM、广东	6 台	1471	8826	

	机	1~16口最大输出功率：30W，整机PoE最大功率：167W 标准共享、网络延长双模式切换					
3	光纤收发器	FC300A/B、千兆单模单纤，工作波长：1550nm，无损传输：3km	IP-COM、广东	6对	358	2148	
4	六类非屏蔽网线	CAT6 UTP、导体：0.53±0.005mm.采无氧铜导体　内层：聚乙烯材料 外护：聚氯乙烯材料　米数：300米 单根导体最大电阻:≤ 9 Ω/100m 产品标准:ISOIEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568C.2	讯诚、广东	65箱	874	56810	
5	室外单模主光缆	8B、8芯 OD7.0mm G652D 9/125 中心束管式单模光缆	国产优质、中国	2000米	3	6000	
6	光纤终端盒	定制、加厚冷轧板，厚度1.0±0.05mm 仿指纹烤漆 卡扣设计：一健卡扣式开启方式	国产优质、中国	12个	149	1788	
7	室外监控电源线	RVV2*1.0、RVV聚氯乙烯绝缘护套2芯软电缆 米数：200米 护套：PVC黑色护套 导体：多股裸铜丝 额定电压：220V/300V/500V. 产品符合标准:GB/T5023.(1~7)-2008或JB/T8734.(1~5)-1998标准的要求	讯诚、广东	8卷	447	3576	
8	主电源线	RVV2*2.5、RVV聚氯乙烯绝缘护套2芯软电缆 米数：200米 护套：PVC黑色护套 导体：多股裸铜丝 额定电压：220V/300V/500V	讯诚、广东	6卷	397	2382	
三、后端设备							
1	监视器	DS-VW55UL-1A、55寸超高清节能款显示屏，含壁挂安装支架。含高清HDMI线5米，健康护眼55"钢化玻璃防暴高清监视器，自带拼接功能，专业拼接4K主板 1. 接入分辨率：4096×2160@30Hz，3840×2160@60Hz，1920×1080@60Hz及以下； 2. 屏幕物理分辨率：3840×2160；屏接口：V-by-one； 3. 屏幕比例：16:9；亮度≥350cd/m²； 4. 接口：2×HDMI、VGA、DVI、BNC、232、USB接口（支持开机自动播放视频）； 5. 标配遥控器、喇叭、HDMI线、八字形底座，支持壁挂和吊装（配壁挂支架） 6.本产品为强制节能采购，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书	海康威视、浙江	6	3501	21062	
2	机柜	22U、22U机柜	国产优质、中国	7单元	1270	8890	
3	监控存储专用硬盘	8000G、监控专用硬盘≥8000G，计划存储≥90天	希捷、江苏	60块	1966	117960	

4	64路录像机	DS-8664N-X16、1. 嵌入式多模态大模型蒸馏边缘计算主机，搭载AI引擎，支持独立配置目标识别、开放式语义检索引擎模式； 2. 支持≥16个名单库，总库容≥5万张，支持≥4路1080P视频流目标抓拍，支持≥16路图片流目标比对，支持≥64路开放式语义检索，支持≥64路以图搜图； 3. 支持通过文字语义描述检索目标对象或内容，文字语义支持≥32个自定义字符，对于≥50W的目标数据支持≤3S输出结果，检索结果首页正样本召回率≥90%； 4. 基于前述文字语义描述检索的结果，支持包括但不限于对目标及其周围目标进行二次检索定位、按相似度进行排序、选中查看关联录像/图片操作； 5. 文字语义描述内置包括但不限于人的上下装颜色、车的品牌、打电话、抽烟这类高频词，支持根据用户所选高频词自动填充描述成句，支持自定义≥8个高频词分组，支持保存≥10条历史检索词条； ▲ 6. 支持文字语义描述搜索内容合规性检测并自动过滤敏感内容，支持自动检测包括但不限于网络连接资源异常、运行环境异常、WEB路径暴破、密码暴破的异常行为并对应产生报警； ▲ 7. 支持在独立的文字语义描述搜索应用展示界面自定义时间范围进行全通道录像检索，支持异源输出≥1路分辨率≥7680×4320的视频图像+≥1路分辨率≥1920×1080的视频图像； 8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡，支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段； 9. 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口，支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加； 10. 支持识别检测包括但不限于已知漏洞、XML内容格式、URL黑名单、报文格式合法性、SQL/XSS攻击、报文参数攻击、扫描器攻击，支持拦截攻击报文，对于网络端口扫描行为支持预警并自动封禁IP； 11. ≥16个SATA接口，≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口，支持≥2个千兆网口、≥4个USB接口、≥1个eSATA接口，≥1路规格不低于DC12V的反向供电，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口，高度≤3U。	海康威视、浙江	5台	7400	37000	
5	32路录像机	DS-8632N-X9、1.嵌入式多模态大模型蒸馏边缘计算主机，搭载AI引擎，支持独立配置目	海康威视、	2台	6800	13600	

		标识别、开放式语义检索引擎模式； 2. 支持≥8 个名单库，总库容≥5 万张，支持≥4 路 1080P 视频流目标抓拍，支持≥8 路图片流目标比对，支持≥32 路开放式语义检索，支持≥32 路以图搜图； ▲3. 支持通过文字语义描述检索目标对象或内容，文字语义支持≥32 个自定义字符，对于≥200W 的目标数据支持≤3S 输出结果，检索结果首页正样本召回率≥90%； ▲4. 基于前述文字语义描述检索的结果，支持包括但不限于对目标及其周围目标进行二次检索定位、按相似度进行排序、选中查看关联录像/图片操作； ▲5. 文字语义描述内置包括但不限于人的上下装颜色、车的品牌、打电话、抽烟这类高频词，支持根据用户所选高频词自动填充描述成句，支持自定义≥8 个高频词分组，支持保存≥10 条历史检索词条； ▲6. 支持文字语义描述搜索内容合规性检测并自动过滤敏感内容，支持自动检测包括但不限于网络连接资源异常、运行环境异常、WEB 路径暴破、密码暴破的异常行为并对应产生报警； ▲7. 支持在独立的文字语义描述搜索应用展示界面自定义时间范围进行全通道录像检索，支持异源输出≥1 路分辨率≥7680×4320 的视频图像+≥1 路分辨率≥1920×1080 的视频图像； ▲8. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡，支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段； ▲9. 支持自动跳转 https 功能，设备启用自动跳转 https 功能后不支持 http 协议访问，http 访问入口连接会自动重定向到 https 入口，支持前端 IPC 证书二次校验机制，未通过证书校验的 IPC 不允许添加； ▲10. 支持识别检测包括但不限于已知漏洞、XML 内容格式、URL 黑名单、报文格式合法性、SQL/XSS 攻击、报文参数攻击、扫描器攻击，支持拦截攻击报文，对于网络端口扫描行为支持预警并自动封禁 IP； 11. ＞8 个 SATA 接口，≥2 个 VGA 接口、≥2 个 HDMI 接口，支持≥2 个千兆网口、≥4 个 USB 接口、≥1 个 eSATA 接口，≥1 路规格不低于 DC12V 的反向供电，≥16 路报警输入、≥8 路报警输出接口，高度≤2U。	浙江				
四、实施费用							
1	辅材	定制、PVC 管、接头、电视机机架，电源线、水晶头、排插、楼层交换机箱等	国产优质、中国	6 批	7950	47700	

2	施工费	定制、专业人员上门进行摄像头布线、安装、调试	国产优质、中国	230 个	278	63940	
报价（元）：						548178	
交货期:合同签订生效后 30 天内将所投产品送至采购单位指定地点，并安装调试完毕。 质量标准：符合询价文件第四章“采购需求”所述的标准。 验收标准:本项目按照国家相应设备质量验收规范要求进行验收。 服务响应时间:提供 7*24 小时电话服务热线，在接到维修通知后 60 分钟内予以答复，保证在接到故障电话后 2 小时内到达现场。							

注：1.**本表应对应“报价表”，按包填写。**供应商如果不提供分项报价明细表，其**响应无效。**

2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则**响应无效。**

供应商名称(盖单位公章)：**长沙卓教教学设备有限公司**

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人(签字或印章)：

日期：2026 年 02 月 06 日